



GiOMAX Network TH03 Wi-Fi



Control de Acceso Wi-Fi, TCP/IP, por huella dactilar, pin personal y proximidad



Lector huella dactilar




Lector tarjetas



Código PIN



Conexión USB



TCP/IP



Wi-Fi



Control acceso




Batería de respaldo (opcional)



Lector USB



GPRS (Opcional)



RS232/485

Tecnología Auto-Push



Conectividad en la nube

Sensor Aut-Adapt



GiOMAX Network TH03 Wi-Fi

FICHA TÉCNICA

Características

Usuarios de huellas dactilares	3.000/5.000
Usuario de tarjeta	3.000/5.000
Usuario con contraseña	3.000/5.000
Registro de asistencia	100.000
Verificación de huellas dactilares	1:1, 1:N
Modo de trabajo	Off line/ On line
Verificación	Huella dactilar, Tarjeta de identificación, Contraseña
Combinación	Huella dactilar + Tarjeta; Contraseña + Tarjeta; Huella dactilar + Contraseña + Tarjeta
Tiempo de verificación	> 1.0s
Tasa de falsos rechazos	< 0.01 %
Tasa de falsas aceptaciones	< 0.0001 %
Sensor de huellas dactilares	Sensor óptico
Pantalla	3 pulgadas (pantalla en color)
Idioma de la pantalla	Inglés/Español/Turco/Árabe/Tailandés/Francés, etc.
Comunicación	WAN remoto/RS485/TCP/IP/USB/Wifi/GPRS (opcional)
Humedad de trabajo	20% - 60%
Temperatura de funcionamiento	0°C - 50°C
Alimentación	12 V CC
Corriente en reposo	400 mA
Corriente de trabajo	500 mA
Indicador de sonido	Zumbador, Voz
Control de acceso	Integrado
Interfaz de control de acceso	Control directo cerradura de puerta / control indirecto a través del controlador de acceso Wiegand. Soporta 50 zonas horarias de acceso, identificación por combinación, anti-pass back.
Batería de respaldo	Opcional
Conexión al servidor	Tecnología Auto Push

Series GiOMAX Network TH03

	EM 125	MIFARE	WI-FI	4G / GPRS
GiOMAX Network TH03	●			
GiOMAX Network TH03e	●		●	
GiOMAX Network TH03M		●		
GiOMAX Network TH03Me		●	●	
GiOMAX Network TH03 4G	●			●
GiOMAX Network TH03e 4G	●		●	●
GiOMAX Network TH03M 4G		●		●
GiOMAX Network TH03Me 4G		●	●	●

