



# Pasillo motorizado OKKO FF 3003



Pasillo motorizado Control de Acceso

**Mueble Compacto**

**Acero inoxidable**

**APERTURA**



Reconocimiento facial



Identific. ID



Reconocimiento de huella dactilar



Código QR

**CUSTOMIZACIÓN**



Lector tarjetas



Sistema de tragado de tarjetas



Pantalla LED externa



Identific. ID

**CONTROL**



Sistema de tickets electrónicos



Sistema de retención



Sistema para gimnasios



Sistema para colegios



**Paso libre batiente**



# Pasillo motorizado OKKO FF 3003

## FICHA TÉCNICA

### Características

Material	ACERO INOX 304
Tipo	Pasillo motorizado
Paso	Pala batiente 90° - 180°
Panel batiente	CRISTAL TEMPLADO
Seguridad	Paso libre, batiente
Ancho de paso	600 - 900 mm.
Flujo de paso	35 personas/minuto
Sentido	Bidireccional
Pictogramas	SI
Exterior protección IP	IP 44
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Ciclos de usos MCBF	>5.000.000, made in Germany
Certificación	CE ROHS ISO 90001
Dimensiones	1200 X 185 X 980 mm
Peso	65 Kg./mueble
Pulsador	SI, opcional mando a distancia
Terminales	SI, opcional
Controladora	SI, lectores opc.
Comunicación	RS232, Wiegand, USB, RS485, TCP-IP, WI-FI, 4G, APP mobile. Según opción de terminal, controladora y lectores

### Pasillo motorizado OKKO FF 3003

#### Referencia

OKKO000001FF3003	OKKO FF 3003 Conjunto mueble IZQUIERDO + mueble DERECHO
OKKO000001FF3113	OKKO FF 3113 Mueble INTERMEDIO
OKKOIOACCESSIDS2	Controladora de accesos OKKO network ioACCESS >))) IDS2 (TCP-IP/WI-FI/4G)
04NNXHXXPLA001A	Electronica control de accesos NUX io2ACCESS (TCP-IP)
OKKO0000000001FA	Pulsadores / Mando distancia / Terminales / Lectores conexión a controladoras
OKKO000BRACKETRF	Fuente de alimentación OKKO para ioACCESS
OKKO000BRACKETRD	Bracket (adaptador colocación de terminales en superficie 45°) aluminio
OKKO000000INTSUP	Integración lectores/terminales en superficie
OKKO000000INTENC	Integración lectores/terminales encastrados/integrados

**Los pasillos motorizados OKKO CONTROL series FF 3003 incorporan la más alta tecnología dentro de un diseño compacto y elegante ofreciendo un funcionamiento estable y silencioso. Su mecanismo bidireccional de precisión reduce el desgaste y el consumo de energía. Fabricados en acero inoxidable, operan al recibir la señal desde un controlador de acceso o pulsador.**

**Cuentan con señalización visual para indicar el acceso autorizado o denegado y la dirección del movimiento. En caso de emergencia el panel corredero se abre permitiendo el paso libre.**

