



Portillo motorizado OKKO MG 3003

Control Acceso



Control de Tiempo

Portillo motorizado Control de Acceso

APERTURA



Reconocimiento facial



Identific. ID



Reconocimiento de huella dactilar



Código QR

CUSTOMIZACIÓN



Lector tarjetas



Sistema de tragado de tarjetas



Pantalla LED externa



Identific. ID

CONTROL



Sistema de tickets electrónicos



Sistema de retención



Sistema para gimnasios



Sistema para colegios

Mueble Compacto

Paso libre batiente

Acero inoxidable



Portillo motorizado OKKO MG 3003

FICHA TÉCNICA

Características

Material	ACERO INOX 304
Tipo	Portillo motorizado
Paso	Pala batiente 90° - 180°
Panel batiente	ACERO, ACRILICO O CRISTAL
Seguridad	Paso libre, batiente
Ancho de paso	<900 mm.
Flujo de paso	35 personas/minuto
Sentido	Bidireccional
Pictogramas	SI
Exterior protección IP	IP 44
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Ciclos de usos MCBF	>5.000.000, made in Germany
Certificación	CE ROSH ISO 90001
Dimensiones	200 X 200 X 960mm
Peso	35 Kg.
Pulsador	SI, opcional mando a distancia
Terminales	SI, opcional
Controladora	SI, lectores opc.
Comunicación	RS232, Wiegand, USB, RS485, TCP-IP, WI-FI, 4G, APP mobile. Según opción de terminal, controladora y lectores

Portillo motorizado OKKO MG 3003

Referencia

OKKO000001MG3003	OKKO MG 3003
OKKOIOACCESSIDS2	Controladora de accesos OKKO network ioACCESS >))) IDS2 (TCP-IP/WI-FI/4G)
04NNXHXXXPLA001A	Electronica control de accesos NUX io2ACCESS (TCP-IP)
OKKO0000000001FA	Fuente de alimentación OKKO para ioACCESS
OKKO000BRACKETRF	Bracket (adaptador colocación de terminales en superficie vertical) aluminio
OKKO000BRACKETRD	Bracket (adaptador colocación de terminales en superficie 45°) aluminio
OKKO0000000INTSUP	Integración lectores/terminales en superficie
OKKO0000000INTENC	Integración lectores/terminales encastrados/integrados

Los portillos motorizados **OKKO CONTROL series MG 3003** incorporan la más alta tecnología dentro de un diseño compacto y elegante ofreciendo un funcionamiento estable y silencioso. Su mecanismo bidireccional de precisión reduce el desgaste y el consumo de energía. Fabricados en acero inoxidable, operan al recibir la señal desde un controlador de acceso o pulsador.

Cuentan con señalización visual para indicar el acceso autorizado o denegado y la dirección del movimiento. En caso de emergencia el panel corredero se abre permitiendo el paso libre.

